

Anwendungen

Konstruktion und Abriss

Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

Standardmerkmale

 Drehung in zwei Richtungen.
 Fassungsvermögen 270 L.

 Mit dem Satz zur Anbaugeräte-Fernsteuerung kann dieses Anbaugerät von außerhalb des Laders von einer Person bedient werden.
 Empfohlene Trommeldrehzahl: 20 U/min bei 42 L/min.

Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Betonmischer	7186695	S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E, S650-E, S770-E, T650-E, T770-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, A770-E, A770-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B, T770-B

Gewichte und Abmessungen

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Betonmischer	7186695	195.0	195.0	-	-	-